

Battenfeld HM 6500/5400 / Maszyna hybrydowa - szybkobieźna

Rok produkcji: 2000

Lokalizacja: Łódź

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2000



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 95 mm
Waga wtrysku: 2950 g
Ciśnienie wtrysku: 1689 bar
Objętość wtrysku: 3012 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 650 t
Prześwit między kolumnami: 1020x1000 mm
Wymiary płyt stołu max: 0x0 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

UNILOG 9000 (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wposażenie dodatkowe:

Min. wysokość formy: 500mm
Max. wysokość formy: 1100mm
Euromap
Interface robota
Ciąg rdzeni x 9
Sterowanie grzаныmi kanałami
Maszyna hybrydowa, szybkobieżna
Servomotor z falownikiem na układzie wtryskowym
Maszyna bardzo oszczędna w poborze mocy elektrycznej
Ruchy równoległe
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale

Wymiary:

Waga: 40000 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 8.30x2.70x2.60 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW



