

## Arburg 920S 5000-1300/400 Maszyna dwuagregatowa / Linia produkcyjna z robotem Wittmann W823 - Nowość

**Cena:** na zapytanie

**Rok produkcji:** 2018

**Lokalizacja:** Łódź



### Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 55 mm  
Waga wtrysku: 510 g  
Ciśnienie wtrysku: 2380 bar  
Objętość wtrysku: 558 ccm

### Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 500 t  
Prześwit między kolumnami: 920x920 mm  
Wymiary płyt stołu max: 1280x1280 mm  
Wypychacz: hydrauliczny  
Układ zamknięcia: hydrauliczny

## Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

## Wyposażenie dodatkowe:

Perfekcyjny stan techniczny  
Maszyna dwuagregatowa, szybkobieżna  
Godziny pracy: 4.110 h w trybie automatycznym  
Euromap 67  
Interface robota  
Zawór powietrzny x 14 po stronie płyty stałej  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 4  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 4 (po stronie płyty ruchomej) - rdzenie sterowane zaworami proporcjonalnymi  
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 3 (po stronie płyty stałej) - rdzenie sterowane zaworami proporcjonalnymi  
Sterowanie gorącymi kanałami x 24  
Oba układy wtryskowe zbrojone - bimetal  
Średnica ślimaka w agregacie pionowym: fi 45 mm  
Maszyna posiada 6 akumulatorów (butle z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy  
Zawory proporcjonalne na obu układach wtryskowych - precyzyjny wtrysk  
Ruchy równoległe  
Maszyna serwisowana przez autoryzowany serwis marki Arburg

Robot Wittmann W823  
Robot szybkobieżny  
Rok produkcji: 2015  
Robot 5-osiowy: osie X, Y (teleskopowa), Z napędzane serwowmotorami (elektryczne); oś C i ruch A  
Przejazdy w osiach: X-550, Y-1400, Z-3500  
Panel sterowania dotykowy  
Pakiet bezpieczeństwa  
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa i taśmociąg

## Wymiary:

Waga: 21000 kg  
Długość/Szerokość/Wysokość: 7.95x2.23x3.82 m

## Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW  
Grzałki: 0 kW  
Całkowite: 0 kW

