

Arburg 630S 2500-1300 z robotem Wittmann W832

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2003

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 60 mm
Waga wtrysku: 607 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 664 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 250 t
Prześwit między kolumnami: 630x630 mm
Wymiary płyt stołu max: 900x900 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna szybkobieżna
Euromap 12
Interface robota
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 2
Sterowanie gorącymi kanałami x 6
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Ruchy równoległe
Automatyczna regulacja wysokości formy
Maszyna posiada 2 x akumulator (butle z azotem) - doładowanie azotem służące do szybkiej pracy

Robot - Wittmann W832 (za dodatkową dopłatą)
Rok produkcji: 2013
Robot 4-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwowmotorami (elektryczne); oś C i ruch A
Przejazdy w osiach: X-900, Y-1600, Z-3000
Panel sterowania dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa

Wymiary:

Waga: 13500 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 6.36x2.10x2.47 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

