

Wittmann Battenfeld VM 200/525H R1520 Servo Power / Maszyna hybrydowa ze stołem obrotowym

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2013

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 40 mm
Waga wtrysku: 228.4 g
Ciśnienie wtrysku: 2100 bar
Objętość wtrysku: 251 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 200 t
Wymiary płyt stołu max: 0x0 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

UNILOG B6 (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wypożyczenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Godziny pracy: ok. 38.000 w trybie automatycznym
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 4
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 6
Sterowanie gorącymi kanałami
Układ wtryskowy zbrojony - bimetale
Średnica stołu obrotowego: 1520 mm
Główny silnik w maszynie servomotor sterowany falownikiem
Układ wtryskowy poziomy z automatyczną regulacją wysokości wtrysku
Maszyna może pracować z drugą jednostką wtryskową pionową
Uchwyty do automatycznego mocowania formy
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Ruchy równoległe
Kurtyny ochronne na podczerwień
Maszyna była serwisowana przez autoryzowany serwis Wittmann Battenfeld

Wymiary:

Waga: 12200 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 2.17x1.70x2.17 m

Zasilanie:





