

Wittmann Battenfeld MacroPower 400/2250 / Linia produkcyjna z robotem Wittmann W832 / Godziny pracy: ok. 35.000 w trybie automatycznym - Nowość

Produkt zarezerwowany

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2015

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 65 mm
Waga wtrysku: ca. 998 g
Ciśnienie wtrysku: 2070 bar
Objętość wtrysku: 1078 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 400 t
Prześwit między kolumnami: 900x750 mm
Wymiary płyt stołu max: 1287x1157 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

UNILOG B6P - dotykowe (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wypożyczenie dodatkowe:

Linia produkcyjna z robotem Wittmann W832
Bardzo dobry stan techniczny
Godziny pracy: ok. 35.000 w trybie automatycznym
Euromap 67
Interface robota
Sterowanie zaworem powietrznym
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 4
Sterowanie gorącymi kanałami
Układ wtryskowy odporny na ścieranie i korozję
Układ zamykania po stronie układu wtryskowego
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym
Automatyczna regulacja wysokości formy
Ruchy równoległe
Maszyna pracowała na jedną zmianę w zależności od potrzeb produkcyjnych
Maszyna była systematycznie serwisowana w Niemczech

Robot Wittmann W832
Rok produkcji: 2015
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z, A (obrot) napędzane serwowmotorami (elektryczne); oś C - pneumatyczna
Przejazdy w osiach: X-900, Y-1600, Z-4000
Pulpit sterujący dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 19500 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 6.80x2.44x2.55 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

