

Sumitomo Demag Systec 280/630-1450 z robotem Wittmann- Demag DR853 / Maszyna hybrydowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2016

Lokalizacja: Łódź



Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 60 mm
Waga wtrysku: 695 g
Ciśnienie wtrysku: 1905 bar
Objętość wtrysku: 763 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 280 t
Prześwit między kolumnami: 630x630 mm
Wymiary płyt stołu max: 950x950 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: kolanowy

Sterowanie:

NC5 (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Perfekcyjny stan techniczny
Maszyna hybrydowa: energooszczędna, szybkobieżna, bardzo cicha
Godziny pracy: ca. 20.000 h w trybie automatycznym
Ilość cykli: 2129574
Euromap 67
Interface robota
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Ciąg rdzeni powietrzny x 2 po stronie płyty ruchomej
Ciąg rdzeni powietrzny x 2 po stronie płyty stałej
Sterowanie gorącymi kanałami
Układ wtryskowy zbrojony - bimetall
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Zawór proporcjonalny Moog na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk
Centralny układ smarowania
Maszyna regularnie serwisowana przez autoryzowany serwis marki Sumitomo Demag

Robot Wittmann-Demag DR853
Rok produkcji: 2016
Robot 6-osiowy: osie X, Y-teleskopowa, Z, B, C napędzane serwowmotorami (elektryczne)
Przejazdy w osiach: X-1200, Y-2400, Z-4000
Pulpit sterujący dotykowy
Pakiet bezpieczeństwa
Podstawa robota (adapter), klatka bezpieczeństwa, taśmociąg
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 13130 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 6.69x2.04x2.38 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW

