

Arburg 320C 500-170 e² z robotem Arburg Multilift / Maszyna hybrydowa - Nowość

Cena: na zapytanie

Rok produkcji: 2014

Lokalizacja: Łódź

Elementy wtrysku:

Średnica ślimaka: 30 mm
Waga wtrysku: 77 g
Ciśnienie wtrysku: 2000 bar
Objętość wtrysku: 85 ccm

Elementy zamknięcia:

Siła zamknięcia: 50 t
Prześwit między kolumnami: 320x320 mm
Wymiary płyt stołu max: 446x446 mm
Wypychacz: hydrauliczny
Układ zamknięcia: hydrauliczny

Sterowanie:

SELOGICA - ekran dotykowy (z możliwością tłumaczenia na język polski)

Wyposażenie dodatkowe:

Maszyna hybrydowa: energooszczędna, bardzo cicha
Euromap 67
Interface robota
Zawór powietrzny x 1
Ciąg rdzeni hydrauliczny x 1
Układ wtryskowy zbrojony - bimetal
Główny silnik w maszynie - servomotor sterowany falownikiem - oszczędność energii
Zawór proporcjonalny na układzie wtryskowym - precyzyjny wtrysk

Robot Arburg Multilift Select 6kg quer
Rok produkcji: 05.2014
Robot 5-osiowy: osie X, Y, Z napędzane serwomotorami (elektryczne); oś B i C
Przejazdy w osiach: X-600, Y-800, Z-1400
Podstawa robota (adapter), taśmociąg, klatka bezpieczeństwa
Zakup robota i taśmociągu za dodatkową dopłatą

Wymiary:

Waga: 2390 kg
Długość/Szerokość/Wysokość: 3.41x1.43x1.99 m

Zasilanie:

Pompa/Silnik: 0 kW
Grzałki: 0 kW
Całkowite: 0 kW